

# dotazioni

	HD27V5	HD33V5	HD37V5	HD50V5	HD60V5	HD85V5
<b>TELAIO PORTANTE</b>						
Cingoli di gomma (larghezza mm)	250	300	300	400	400	450
Punti di aggancio per sollevamento-ancoraggio-traino e lubrificazione del piede del cilindro del brandeggio	std	std	std	std	std	std
Carro allargabile (mm)   Lama di riempimento	-	-	1550-1800   1550	-	-	-
Cingoli di acciaio (larghezza mm)	250 opt	300 opt	300 opt	400 opt	400 opt	450 opt
<b>MOTORE</b>						
Filtro ad aria a secco a doppio stadio con indicatore visivo di intasamento	std	std	std	std	std	std
Dispositivo di preriscaldamento elettrico	std	std	std	std	std	std
Separatore acqua gasolio	std	std	std	std	std	std
Serbatoio gasolio con tappo di spurgo serbatoio del gasolio	materiale plastico	materiale plastico	materiale plastico	materiale plastico	materiale plastico	acciaio
Regolatore del regime giri motore	std	std	std	std	std	std
Auto-Idle e Eco-Mode (riduzione consumi)	-	std	std	std	std	std
<b>SISTEMA ELETTRICO</b>						
Batteria 12V e scatola fusibili	std	std	std	std	std	std
<b>POSTO GUIDA</b>						
Sedile avvolgente ammort. con regolazione longitudinale, copertura in vinile	std	std	std	std	std	-
Sedile in tessuto	opt	opt	opt	opt	opt	std
Tappeto in gomma antiscivolo	std	std	std	std	std	std
Bracciolo poggipolso	std	std	std	std	std	std
Cintura di sicurezza	con arrot.	con arrot.	con arrot.	con arrot.	con arrot.	con arrot.
Dispositivo comando alta velocità	std	std	std	std	std	std
Pedali per il controllo dell'avanzamento	std	std	std	std	std	std
<b>STRUMENTAZIONE E CONTROLLO</b>						
Interruttore luce lavoro; controllo impianto aux.	std	std	std	std	std	std
Pulsante controllo proporzionale impianto aux. su joystick	std	std	std	std	std	std
Strumento controllo temperatura acqua	analogico	analogico	analogico	analogico	analogico	analogico
Strumento controllo livello carburante	analogico	analogico	analogico	analogico	analogico	analogico
Contaore	std	std	std	std	std	std
Spia di controllo e di allarme per: preriscaldamento, press. dell'olio motore, carica batteria, temp. acqua	std	std	std	std	std	std
Spia di segnalazione inserimento alta velocità	std	std	std	std	std	std
Disp. di allarme del motore in caso di surrisc. o di abbass. della press. dell'olio	std	std	std	std	std	std
Pulsante engine stop e spia di segnalazione	-	std	std	std	std	std
Predisposizione comando lampeggiante (Pulsante)	std	std	std	-	-	-
<b>VERSIONE TETTINO</b>						
Protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto	std	std	std	std	std	std
Protezione TOPS e ROPS contro il ribaltamento e rotolamento	std	std	std	std	std	std
<b>VERSIONE CABINA</b>						
Protezione TOPS/ROPS contro il ribaltamento/rotolamento	std	std	std	std	std	std
Griglia FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto	opt	opt	opt	opt	opt	opt
Riscaldamento con ventilatore	std	std	std	std	std	std
Lunotto anteriore scorrevole sotto tetto	std	std	std	std	std	std
Lunotto anteriore basso asportabile	std	std	std	std	std	std
Finestrino laterale destro scorrevole	std	std	std	std	std	std
Maniglie di salita e maniglia porta "full wide" per facilitare la chiusura dall'interno	std	std	std	std	std	std
Predisposizione radio	std	std	std	std	std	std
Tergicristallo e lavavetro sul lunotto anteriore	std	std	std	std	std	std
Kit specchi retrovisori (dx e sx) per cabina	std	std	std	std	std	std
Travel alarm	opt	opt	opt	opt	opt	opt
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>						
Comandi idraulici assistiti ISO	std	std	std	std	std	std
Pompa ingranaggi/portata variabile (std)	std	std	std	std	std	std
Comando del brandeggio idraulico del braccio	pedale	pedale	pedale	pedale	pedale	pedale
Comando per variazione carreggiata	-	-	std	-	-	-
Faro di lavoro led posizionato centrale sul braccio	std	std	std	std	std	std
<b>ATTREZZATURA PER LO STERRO E PER LA MOVIMENTAZIONE</b>						
Braccio boom (lunghezza mm)	2000	2250	2420	2700	2900	3150
Braccio arm (lunghezza mm)	1100	1200	1280	1350	1600	1780
Braccio arm lungo (lunghezza mm)	+300mm (opt)	+300mm (opt)	+300mm (opt)	+250mm (opt)	+250mm (opt)	+300mm (opt)
Braccio arm super lungo (lunghezza mm)	-	-	-	+500mm (opt)	-	-
Angolo di brandeggio idraulico del braccio (DX/SX)	80°/50°	80°/50°	80°/50°	80°/50°	80°/50°	80°/50°
Ammortizzatore di fine corsa sul cilindro del braccio	std	std	std	std	std	std
Ammortizzatore di fine corsa sul cilindro del bilanciamento	std	std	std	std	std	std
Attacco rapido di accessori a comando meccanico	opt	opt	opt	opt	opt	opt
Benne varie dimensioni	opt	opt	opt	opt	opt	opt
Dispositivo per la movimentazione di carichi	opt	opt	opt	opt	opt	opt
<b>CIRCUITI IDRAULICI PER ACCESSORI</b>						
Circuito idraulico per martello con ritorno diretto al serbatoio e per accessori a doppio effetto	std	std	std	std	std	std
2° circuito idraulico per accessori a doppio effetto	opt	opt	opt	opt	opt	opt
3° circuito idraulico per accessori a doppio effetto	opt	opt	opt	opt	opt	opt
<b>SICUREZZA E COMFORT</b>						
Dispositivo di blocco dei comandi di lavoro per abbandono posto guida	std	std	std	std	std	std
Chiave unica di accensione, tappo gasolio e serrature cofani	std	std	std	std	std	std
Serbatoio gasolio con chiusura a chiave e filtro a rete	std	std	std	std	std	std
Martello rompivetri in cabina	std	std	std	std	std	std
Freno automatico di arresto torretta	std	std	std	std	std	std
Sistema antitrafilamento cilindro braccio	std	std	std	std	std	std
Avvisatore acustico	std	std	std	std	std	std
Aria condizionata per cabina	-	opt	opt	opt	opt	std
Contrappeso interno posteriore	-	std	opt	-	-	-
Contrappeso esterno posteriore	-	opt	std	opt	-	std